



Elephant[®] info

Wood Polymer Composite Wall Panelling

Elephant 

PROFESSIONAL

Eenvoudige en snelle
montage

Nagelbaar

Onderhoudsarm

Hout Kunststof
Composiet
gevelbekleding

Brandklasse B-s1, d0

Duurzaam

10 jaar garantie

Milieuvriendelijk

Recyclebaar



Elephant Hout Kunststof Composiet gevelbekleding heeft alle voordelen van hout zonder de nadelen. De rabatdelen zijn nagelbaar en indien gewenst met de juiste verf overschilderbaar. Ze zijn te monteren op achterhout en in meerdere standaardkleuren beschikbaar, waaronder een 'niet van echt te onderscheiden' imitatie van Western Red Cedar. Daarentegen bieden ze een enorme besparing in onderhoudskosten ten opzichte van hout en zijn ze standaard B1 brandvertragend.

Afmetingen:

12 x 164 mm x 300 / 400 / 500 cm



Verkrijgbaar in de kleuren

- Off White
- Natural Cedar
- Misty Grey
- Rock Grey



Het keurmerk voor
verantwoord
bosbeheer

EN 13501
Fireclass B

Elephant 



Natural Cedar



Rock Grey



Off White



Misty Grey

Verwerkingsinstructie

Met Elephant Hout Kunststof gevelbekleding kan vrijwel geheel gewerkt worden zoals met houten gevelbekleding. Het belangrijkste verschil zit in de (minimale) werking van de gevelbekleding. Hout werkt (zet uit cq krimpt) voornamelijk in de breedte, terwijl Hout Kunststof Composit uitsluitend in lengterichting werkt (uitzet). Hier dient rekening mee te worden gehouden in de toepassing.

1. Begin met de achterconstructie van de gevelbekleding. Gebruik hardhouten spijkerregels oftewel rachels van minimaal 22x50 mm op een absolute maximum afstand van 35 cm van elkaar (let op dit is beduidend minder dan de afstand bij houten gevelbekleding). Zorg voor een zeer goed uitgevlakt rachelwerk, beginnend en eindigend +/- 7 cm van de uiteindes van het te bekleden vlak. Zorg tevens voor goede ventilatie voor het grondhout (rachels).
2. Gebruik roestvaste en trekvlaste nagels met bolkop of schroeven met een lengte van ongeveer 3 cm. Niet blind vernagelen. Het gebruik van nieten of T-nagels is niet toegestaan. Minimaal 5 cm van de kopse kant van de gevelbekledingsdelen aanhouden. Twee nagels cq schroeven per steunpunt op een vierde cq driekwart van de breedte van de delen toepassen. Laat de koppen van de nagels op het deel rusten en zorg dat deze er absoluut niet dieper ingeschoten worden.
3. Elephant Hout Kunststof Composit werkt zo goed als niet in de breedte richting. Wij adviseren echter om onderling tussen messing en uiteinde groef minimaal een paar millimeter aan te houden. In de lengte richting daarentegen dient minimaal 1 centimeter te worden aangehouden. Dit geldt zowel voor de delen in onderlinge aansluiting als aan de uiteindes (ten opzichte van bijvoorbeeld een muur of een hoekafwerking).
4. Droog, beschermd en vlak opslaan.
5. Alleen bij een toepassing volgens deze verwerkingsinstructie geldt een garantie van 10 jaar op het product. Let op: kleurafwijking en oneven verkleuring kan altijd optreden door de invloed van UV straling, de houtstofcomponent en/of vuilaanslag en valt niet onder deze garantie.