

# Prestatieverklaring

FrasDOP01-NL

## 1. Producttype:

Gezaagd, geschaafd of geprofileerde wand- en gevelbekleding met of zonder veer en groef volgens NEN-EN 14915:2013 + A1:2017.

Voor verdere en/of meer gedetailleerde informatie over het geleverde product in aanvulling op wat hieronder is weergegeven, zie informatie op de verpakking of in eventuele begeleidende documenten.

## 2. Omschrijving artikel:

Wandbekleding (W) Lodgepole Pine(PNCN):

**Euro Channel 18 x 180mm**

**Euro Channel 18 x 136mm**

**Classic Cove 18 x 180mm**

**Classic Cove 18 x 136mm**

## 3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:

(E) Externe toepassing (Buiten)

## 4 + 5. Naam fabrikant en adres:

**Fraser Specilaty Products LTD**

**25 Murchie Street**

**Edmundston, New Brunswick**

**Canada**

**E3V 4X7**

**Tel. +1-866-630-2495**

**Fax. +1-506-735-8830**

**Email: [fsp.info@fraserwoodsiding.com](mailto:fsp.info@fraserwoodsiding.com)**

**<http://www.fraserwoodsiding.com/>**

## 6. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct:

**System 4**

7. N.V.T.

8. N.V.T.

## 9. Prestatie eigenschappen: NEN-EN 14915:2013 + A1:2017


Essentiële kenmerken	Euro Channel 18 x 180mm Euro Channel 18 x 136mm	Classic Cove 18 x 180mm Classic Cove 18 x 136mm
Brand- en rookklasse	Min dikte 12mm:D-s2,d0 <small>(vanaf 390 kg/m3, volgens tabel 1)</small>	Min dikte 12mm:D-s2,d0 <small>(vanaf 390 kg/m3, volgens tabel 1)</small>
Formaldehyde <sup>(7)</sup> :	E1	E1
PCP-gehalte <sup>(8)</sup> :	Geen	Geen
Relatie tot gevaarlijke stoffen	NPD	NPD
Dampdiffusieweerstandsgetal <sup>(5)</sup> :	450kg/m3; 20µ nat, 60µ droog <small>(volgens tabel 2)</small>	450kg/m3; 20µ nat, 60µ droog <small>(volgens tabel 2)</small>
Geluidsabsorptiecoëfficiënt <sup>(6)</sup> :	0,10/0,30 <small>(volgens tabel 3)</small>	0,10/0,30 <small>(volgens tabel 3)</small>
Warmtegeleidingscoëfficiënt <sup>(5)</sup> :	Lodgepole pine 0,12 λ(W/mK) <small>(volgens tabel 4)</small>	Lodgepole pine 0,12 λ(W/mK) <small>(volgens tabel 4)</small>
Natuurlijke duurzaamheidsklasse	schimmels: 3-4 (NEN-EN 350) insecten: NPD termieten: NPD paalwormen: NPD	schimmels: 3-4 (NEN-EN 350) insecten: NPD termieten: NPD paalwormen: NPD

(-) = zie markering label product

10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant. Deze verklaring is in overeenstemming met EU verordening nr. 305/2011.

**Fraser Specilaty Products LTD**

**J. B. Livermore, President**



**Edmundston, New Brunswick, Canada**

**01-06-2019**

# Prestatieverklaring

FrasDOP02-NL

## 1. Producttype:

Gezaagd, geschaafd of geprofileerde wand- en gevelbekleding met of zonder veer en groef volgens NEN-EN 14915:2013 + A1:2017.

Voor verdere en/of meer gedetailleerde informatie over het geleverde product in aanvulling op wat hieronder is weergegeven, zie informatie op de verpakking of in eventuele begeleidende documenten.

## 2. Omschrijving artikel:

Wandbekleding (W) Lodgepole Pine(PNCN):

**Bevel Profile 24 x 180mm**

**Bevel Profile 24 x 136mm**

**Evolution bevel 20 X 134mm**

## 3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:

(E) Externe toepassing (Buiten)

## 4 + 5. Naam fabrikant en adres:

**Fraser Specilaty Products LTD**

**25 Murchie Street**

**Edmundston, New Brunswick**

**Canada**

**E3V 4X7**

**Tel. +1-866-630-2495**

**Fax. +1-506-735-8830**

**Email: [fsp.info@fraserwoodsiding.com](mailto:fsp.info@fraserwoodsiding.com)**

**<http://www.fraserwoodsiding.com/>**

## 6. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct:

**System 4**

7. N.V.T.

8. N.V.T.

## 9. Prestatie eigenschappen: volgens NEN-EN 14915:2013 + A1:2017


Essentiële kenmerken	Bevel profile 24 x 180mm Bevel profile 24 x 136mm	Evolution bevel 20 X 134mm
Brand- en rookklasse	Min dikte 6mm:D-s2,d2 (vanaf 390 kg/m <sup>3</sup> , volgens tabel 1)	Min dikte 6mm:D-s2,d2 (vanaf 390 kg/m <sup>3</sup> , volgens tabel 1)
Formaldehyde <sup>(7)</sup> :	E1	E1
PCP-gehalte <sup>(8)</sup> :	Geen	Geen
Relatie tot gevaarlijke stoffen	NPD	NPD
Dampdiffusieweerstandsgetal <sup>(5)</sup> :	450kg/m <sup>3</sup> ; 20μ nat, 60μ droog (volgens tabel 2)	450kg/m <sup>3</sup> ; 20μ nat, 60μ droog (volgens tabel 2)
Geluidsabsorptiecoëfficiënt <sup>(6)</sup> :	0,10/0,30 (volgens tabel 3)	0,10/0,30 (volgens tabel 3)
Warmtegeleidingscoëfficiënt <sup>(5)</sup> :	Lodgepole pine 0,12 λ(W/mK) (volgens tabel 4)	Lodgepole pine 0,12 λ(W/mK) (volgens tabel 4)
Natuurlijke duurzaamheidsklasse	schimmels: 3-4 (NEN-EN 350) insecten: NPD termieten: NPD paalwormen: NPD	schimmels: 3-4 (NEN-EN 350) insecten: NPD termieten: NPD paalwormen: NPD

<sup>(7)</sup> = zie markering label product

10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant. Deze verklaring is in overeenstemming met EU-verordening nr. 305/2011.

**Fraser Specilaty Products LTD**

**J.B. Livermore, President**



**Edmundston, New Brunswick, Canada**

**01-06-2019**

# Prestatieverklaring

FrasDOP03-NL

## 1. Producttype:

Gezaagd, geschaafd of geprofileerde wand- en gevelbekleding met of zonder veer en groef volgens NEN-EN 14915:2013 + A1:2017.

Voor verdere en/of meer gedetailleerde informatie over het geleverde product in aanvulling op wat hieronder is weergegeven, zie informatie op de verpakking of in eventuele begeleidende documenten.

## 2. Omschrijving artikel:

Wandbekleding (W) Lodgepole Pine(PNCN):  
**Fascia Board 18 x 136mm**

## 3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:

(E) Externe toepassing (Buiten)

## 4 + 5. Naam fabrikant en adres:

**Fraser Specilaty Products LTD**  
**25 Murchie Street**  
**Edmundston, New Brunswick**  
**Canada**  
**E3V 4X7**  
**Tel. +1-866-630-2495**  
**Fax. +1-506-735-8830**  
**Email: [fsp.info@fraserwoodsiding.com](mailto:fsp.info@fraserwoodsiding.com)**  
**<http://www.fraserwoodsiding.com/>**

## 6. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct:

**System 4**

## 7. N.V.T.

## 8. N.V.T.

## 9. Prestatie eigenschappen:


Essentiële kenmerken	Fascia Board 18 x 136mm	Geharmoniseerde technische specificaties
Brand- en rookklasse	Min dikte 12mm:D-s2,d0 (vanaf 390 kg/m <sup>3</sup> , volgens tabel 1)	NEN-EN 14915:2013 + A1:2017
Formaldehyde <sup>(7)</sup> :	E1	
PCP-gehalte <sup>(8)</sup> :	Geen	
Relatie tot gevaarlijke stoffen	NPD	
Dampdiffusieweerstandsgetal <sup>(5)</sup> :	450kg/m <sup>3</sup> ; 20µ nat, 60µ droog (volgens tabel 2)	
Geluidsabsorptiecoëfficiënt <sup>(6)</sup> :	0,10/0,30 (volgens tabel 3)	
Warmtegeleidingscoëfficiënt <sup>(5)</sup> :	Lodgepole pine 0,12 λ(W/mK) (volgens tabel 4)	
Natuurlijke duurzaamheidsklasse	schimmels: 3-4 (NEN-EN 350) insecten: NPD termieten: NPD paalwormen: NPD	

(-) = zie markering label product

10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant. Deze verklaring is in overeenstemming met EU-verordening nr. 305/2011.

**Fraser Specilaty Products LTD**

**J.B. Livermore, President**



**Edmundston, New Brunswick, Canada**  
**01-06-2019**

# Prestatieverklaring

FrasDOP04-NL

## 1. Producttype:

Gezaagd, geschaafd of geprofileerde wand- en gevelbekleding met of zonder veer en groef volgens NEN-EN 14915:2013 + A1:2017.

Voor verdere en/of meer gedetailleerde informatie over het geleverde product in aanvulling op wat hieronder is weergegeven, zie informatie op de verpakking of in eventuele begeleidende documenten.

## 2. Omschrijving artikel:

Wandbekleding (W) Lodgepole Pine(PNCN):

**Evolution Neo 18 X136 mm**

**Classic Neo 18 x 180 mm**

**Evolution Euro-V 18 136mm**

**Classic Euro-V 18 x 180 mm**

**3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:** (E) Externe toepassing (Buiten)

## 4 + 5. Naam fabrikant en adres:

**Fraser Specilatly Products LTD**

**25 Murchie Street**

**Edmundston, New Brunswick**

**Canada**

**E3V 4X7**

**Tel. +1-866-630-2495**

**Fax. +1-506-735-8830**

**Email: [fsp.info@fraserwoodsiding.com](mailto:fsp.info@fraserwoodsiding.com)**

**<http://www.fraserwoodsiding.com/>**

**6. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct:**

**System 4**

**7. N.V.T.**

**8. N.V.T.**

## 9. Prestatie eigenschappen: NEN-EN 14915:2013 + A1:2017


Essentiële kenmerken	Evolution Neo 18 X136 mm Classic Neo 18 x 180 mm	Evolution Euro-V 18 x 136mm Classic Euro-V 18 x 180 mm
Brand- en rookklasse	Min dikte 12mm:D-s2,d0 (vanaf 390 kg/m3, volgens tabel 1)	Min dikte 12mm:D-s2,d0 (vanaf 390 kg/m3, volgens tabel 1)
Formaldehyde (7):	E1	E1
PCP-gehalte (8):	Geen	Geen
Relatie tot gevaarlijke stoffen	NPD	NPD
Dampdiffusieweerstandsgetal (5):	450kg/m3; 20µ nat, 60µ droog (volgens tabel 2)	450kg/m3; 20µ nat, 60µ droog (volgens tabel 2)
Geluidsabsorptiecoëfficiënt (6):	0,10/0,30 (volgens tabel 3)	0,10/0,30 (volgens tabel 3)
Warmtegeleidingscoëfficiënt(5):	Lodgepole pine 0,12 λ(W/mK) (volgens tabel 4)	Lodgepole pine 0,12 λ(W/mK) (volgens tabel 4)
Natuurlijke duurzaamheidsklasse	schimmels: 3-4 (NEN-EN 350) insecten: NPD termieten: NPD paalwormen: NPD	schimmels: 3-4 (NEN-EN 350) insecten: NPD termieten: NPD paalwormen: NPD

(-) = zie markering label product

**10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant. Deze verklaring is in overeenstemming met EU-verordening nr. 305/2011.**

**Fraser Specilatly Products LTD**

**J.B. Livermore, President**



**Edmundston, New Brunswick, Canada**

**01-06-2019**

# Prestatieverklaring

FrasDOP05-NL

## 1. Producttype:

Gezaagd, geschaafd of geprofileerde wand- en gevelbekleding met of zonder veer en groef volgens NEN-EN 14915:2013 + A1:2017.

Voor verdere en/of meer gedetailleerde informatie over het geleverde product in aanvulling op wat hieronder is weergegeven, zie informatie op de verpakking of in eventuele begeleidende documenten.

## 2. Omschrijving artikel:

Wandbekleding (W) Lodgepole Pine(PNCN):

**Double Rhombus 18X136mm**

**Rhombus 18X63mm**

## 3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:

(E) Externe toepassing (Buiten)

## 4 + 5. Naam fabrikant en adres:

**Fraser Specilaty Products LTD**

**25 Murchie Street**

**Edmundston, New Brunswick**

**Canada**

**E3V 4X7**

**Tel. +1-866-630-2495**

**Fax. +1-506-735-8830**

**Email: [fsp.info@fraserwoodsiding.com](mailto:fsp.info@fraserwoodsiding.com)**

**<http://www.fraserwoodsiding.com/>**

## 6. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct:

**System 4**

7. N.V.T.

8. N.V.T.

## 9. Prestatie eigenschappen: NEN-EN 14915:2013 + A1:2017


Essentiële kenmerken	Double Rhombus 18X136mm	Rhombus 18X63mm
Brand- en rookklasse	Min dikte 12mm:D-s2,d0 (vanaf 390 kg/m <sup>3</sup> , volgens tabel 1)	Min dikte 12mm:D-s2,d0 (vanaf 390 kg/m <sup>3</sup> , volgens tabel 1)
Formaldehyde <sup>(7)</sup> :	E1	E1
PCP-gehalte <sup>(8)</sup> :	Geen	Geen
Relatie tot gevaarlijke stoffen	NPD	NPD
Dampdiffusieweerstandsgetal <sup>(5)</sup> :	450kg/m <sup>3</sup> ; 20µ nat, 60µ droog (volgens tabel 2)	450kg/m <sup>3</sup> ; 20µ nat, 60µ droog (volgens tabel 2)
Geluidsabsorptiecoëfficiënt <sup>(6)</sup> :	0,10/0,30 (volgens tabel 3)	0,10/0,30 (volgens tabel 3)
Warmtegeleidingscoëfficiënt <sup>(5)</sup> :	Lodgepole pine 0,12 λ(W/mK) (volgens tabel 4)	Lodgepole pine 0,12 λ(W/mK) (volgens tabel 4)
Natuurlijke duurzaamheidsklasse	schimmels: 3-4 (NEN-EN 350) insecten: NPD termieten: NPD paalwormen: NPD	schimmels: 3-4 (NEN-EN 350) insecten: NPD termieten: NPD paalwormen: NPD

<sup>(7)</sup> = zie markering label product

10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant. Deze verklaring is in overeenstemming met EU-verordening nr. 305/2011.

**Fraser Specilaty Products LTD**

**J.B. Livermore, President**



**Edmundston, New Brunswick, Canada**

**01-06-2019**

# Prestatieverklaring

FrasDOP06-NL

## 1. Producttype:

Gezaagd, geschaafd of geprofileerde wand- en gevelbekleding met of zonder veer en groef volgens NEN-EN 14915:2013 + A1:2017.

Voor verdere en/of meer gedetailleerde informatie over het geleverde product in aanvulling op wat hieronder is weergegeven, zie informatie op de verpakking of in eventuele begeleidende documenten.

## 2. Omschrijving artikel:

Wandbekleding (W) Lodgepole Pine(PNCN):

**Trim 16X41mm**

**Trim/Batten 18X68mm**

**Trim/Fascia 18X86mm**

**Trim/Fascia 18X136mm**

**Trim/Board 18X178mm**

**Trim/Board 18X230mm**

## 3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:

(E) Externe toepassing (Buiten)

## 4 + 5. Naam fabrikant en adres:

**Fraser Specilaty Products LTD**

**25 Murchie Street**

**Edmundston, New Brunswick**

**Canada**

**E3V 4X7**

**Tel. +1-866-630-2495**

**Fax. +1-506-735-8830**

**Email: [fsp.info@fraserwoodsiding.com](mailto:fsp.info@fraserwoodsiding.com)**

**<http://www.fraserwoodsiding.com/>**

## 6. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct:

**System 4**

7. N.V.T.

8. N.V.T.

## 9. Prestatie eigenschappen: NEN-EN 14915:2013 + A1:2017

Essentiële kenmerken	Trim/Fascia 18X86mm Trim/Fascia 18X136mm	Trim/Board 18X178mm Trim/Board 18X230mm
Brand- en rookklasse	Min dikte 12mm:D-s2,d0 (vanaf 390 kg/m <sup>3</sup> , volgens tabel 1)	Min dikte 12mm:D-s2,d0 (vanaf 390 kg/m <sup>3</sup> , volgens tabel 1)
Formaldehyde <sup>(7)</sup> :	E1	E1
PCP-gehalte <sup>(8)</sup> :	Geen	Geen
Relatie tot gevaarlijke stoffen	NPD	NPD
Dampdiffusieweerstandsgetal <sup>(5)</sup> :	450kg/m <sup>3</sup> ; 20μ nat, 60μ droog (volgens tabel 2)	450kg/m <sup>3</sup> ; 20μ nat, 60μ droog (volgens tabel 2)
Geluidsabsorptiecoëfficiënt <sup>(6)</sup> :	0,10/0,30(volgens tabel 3)	0,10/0,30(volgens tabel 3)
Warmtegeleidingscoëfficiënt <sup>(5)</sup> :	Lodgepole pine 0,12 λ(W/mK) (volgens tabel 4)	Lodgepole pine 0,12 λ(W/mK) (volgens tabel 4)
Natuurlijke duurzaamheidsklasse	schimmels: 3-4 (NEN-EN 350) insecten: NPD termieten: NPD paalwormen: NPD	schimmels: 3-4 (NEN-EN 350) insecten: NPD termieten: NPD paalwormen: NPD


<sup>(-)</sup> = zie markering label product

Essentiële kenmerken	Trim/Batten 18X68mm	Trim 16X41mm
Brand- en rookklasse	Min dikte 12mm:D-s2,d0 (vanaf 390 kg/m3, volgens tabel 1)	Min dikte 12mm:D-s2,d0 (vanaf 390 kg/m3, volgens tabel 1)
Formaldehyde <sup>(7)</sup> :	E1	E1
PCP-gehalte <sup>(8)</sup> :	Geen	Geen
Relatie tot gevaarlijke stoffen	NPD	NPD
Dampdiffusieweerstandsgetal <sup>(5)</sup> :	450kg/m3; 20µ nat, 60µ droog (volgens tabel 2)	450kg/m3; 20µ nat, 60µ droog (volgens tabel 2)
Geluidsabsorptiecoëfficiënt <sup>(6)</sup> :	0,10/0,30(volgens tabel 3)	0,10/0,30(volgens tabel 3)
Warmtegeleidingscoëfficiënt <sup>(5)</sup> :	Lodgepole pine 0,12 λ(W/mK) (volgens tabel 4)	Lodgepole pine 0,12 λ(W/mK) (volgens tabel 4)
Natuurlijke duurzaamheidsklasse	schimmels: 3-4 (NEN-EN 350) insecten: NPD termieten: NPD paalwormen: NPD	schimmels: 3-4 (NEN-EN 350) insecten: NPD termieten: NPD paalwormen: NPD

10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant. Deze verklaring is in overeenstemming met EU-verordening nr. 305/2011.

**Fraser Specilaty Products LTD**

**J.B. Livermore, President**



**Edmundston, New Brunswick, Canada  
01-06-2019**